

6TE24PXD 双路隔离型 DC-DC 转换器规格书（停产品，需要联络）

一、基本信息

项目	规格参数
型号	6TE24PXD
输出功率	3W × 2（双路独立输出）
封装类型	DIP24-12XD
材质	Plastics（塑料封装）
核心特性	3-5KVAC 隔离等级，双路对称输出

二、电气参数

（1）输入特性

输入参数	规格值
输入电压范围	23.3V ~ 24.7V（±3% 电压波动容忍）

（2）输出特性

输出路数	输出电压	对应引脚
第一路	+15VDC	+Vout1（14）
	-9VDC	-Vout1（7）

	输出地	Vout1GND (9)
第二路	+15VDC	+Vout2 (11)
	-9VDC	-Vout2 (18)
	输出地	Vout2GND (16)

(3) 隔离特性

隔离参数	规格值
隔离电压	3KVAC

三、引脚配置表

引脚号	引脚标识	功能描述	对应参数
2	-Vin	输入负极	-
3	-Vin	输入负极（冗余设计）	-
22	+Vin	输入正极	23.3-24.7V
23	+Vin	输入正极（冗余设计）	23.3-24.7V
7	-Vout1	第一路输出负极	-9VDC
9	Vout1GND	第一路输出地	GND
11	+Vout1	第一路输出正极	+15VDC
14	+Vout2	第二路输出正极	+15VDC

16	Vout2GND	第二路输出地	GND
18	-Vout2	第二路输出负极	-9VDC

四、机械规格

机械参数	规格值
产品尺寸（长×宽×高）	31.6mm × 20.3mm × 10.2mm

五、联络信息

原为我司出品，需要的请联络：18902851717